

E-Light – Carrozzina Standard leggera ad autospinta **Ref. E-LIGHT-xxP**



Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, ruote posteriori 24" con copertoni pieni in PU ad estrazione rapida e possibilità di posizionamento variabile, dotate di mancorrenti in alluminio, freni di stazionamento, ruotini per passaggi stretti, (a richiesta disponibile sistema antiribaltamento). Le ruote anteriori hanno dimensione 7,5" montate su forcella in Alluminio con possibilità di regolazione su tre posizioni per variare l'altezza della seduta.

Lo schienale con tasca posteriore e la seduta sono imbottiti e realizzati in Nylon. **(in opzione disponibili in tessuto autoestinguente).**

I braccioli hanno configurazione desk (da tavolo) con imbottitura in Poliuretano e pannello laterale proteggibili, ribaltabili e regolabili in altezza.

Le pedane estraibili sono dotate di cinghia ferma-tallone, hanno la possibilità di rotazione antero-posteriore e regolazione dell'altezza per l'appoggio dei piedi.

La carrozzina è disponibile in diverse misure di seduta come indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione delle capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	E-LIGHT-37P	1844553/R
	E-LIGHT-40P	1844560/R
	E-LIGHT-42P	1844561/R
	E-LIGHT-44P	1844563/R
	E-LIGHT-46P	1844564/R
	E-LIGHT-49P	1844566/R
	E-LIGHT-52P	1844568/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche tecniche

E-LIGHT	37P	40P	42P	44P	46P	49P	52P
Larghezza seduta	37 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Larghezza totale	55 cm	58 cm	60 cm	62 cm	64 cm	67 cm	70 cm
Profondità seduta	40 cm						
Lunghezza totale	117 cm						
Altezza seduta	52 cm						
Altezza schienale	40 cm						
Altezza dal suolo maniglie di spinta	91 cm						
Altezza braccioli	19 – 28 cm						
Diametro route posteriori	24"						
Diametro route anteriori	7,5"						
Diametro ruotino per passaggi stretti	2,7"						

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Peso	≥ 15 kg, secondo configurazione
Portata massima	120 kg
Materiali	Telaio in Alluminio Schienale e seduta in Nylon Ruote posteriori in Poliuretano Forcella per ruote anteriori in Alluminio Imbottitura braccioli in Poliuretano Sistema frenante in Alluminio Mancorrenti in Alluminio
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale
Braccioli	Desk

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**E-LIGHT-xxP	Carrozzina standard leggera ad autospinta	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
EL-A01	Pedane elevabili	2
EL-A02	Sistema antiribaltamento	2
*EL-A05-Sxx	Tela seduta autoestinguenta	1
*EL-A06-Bxx	Tela schienale autoestinguenta	1
P-36	Asta porta-flebo	1
EL-22	Prolunga schienale	

*Indicare la misura della larghezza in fase di ordine.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	06/05/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.0	28/09/2020	Aggiornamento dati tecnici
1.1	25/11/2020	Aggiornamento dati tecnici
1.2	18/01/2021	Aggiornamento dati tecnici
1.3	02/03/2021	Aggiornamento dati tecnici
1.4	17/03/2021	Aggiornamento dati tecnici

