

⚡ Aggiornamento di prodotto: **HEINE® LoupeLight 2**

In combinazione con gli Occhialini Binoculari HEINE HR o HRP, per una visione perfetta.

La combinazione di luce e occhialini binoculari offre il massimo in termini di prestazioni, come l'illuminazione di alta qualità LED^{HQ} massimizza la resa cromatica delle immagini visualizzate attraverso gli occhialini binoculari.

Per una visione perfetta e una diagnosi precisa, il sistema LoupeLight 2 è ora il 25% più luminoso rispetto al suo predecessore, mantenendo un'illuminazione perfettamente omogenea da bordo a bordo tipicamente di 55.000 lux.

Ottimo per un utilizzo intensivo, infatti il sistema HEINE LoupeLight 2 ora dispone di un cavo di collegamento tra luce LED^{HQ} e batteria mPack mini sostituibile – mPack mini, la batteria compatta di ultima generazione per alimentare il sistema LoupeLight 2 (per descrizione del prodotto vedere il retro).

Nuovo!

- ✓ Ora 25% più luminoso grazie alla tecnologia LED migliorata
- ✓ Cavo di collegamento



Cavo di collegamento
sostituibile con connettore filettato di qualità elevata dotato di protezione contro gli spruzzi d'acqua.

Ora 25% più luminoso

LED^{HQ}

LED NOW IN HEINE QUALITY.



**Occhialini Binoculari
HEINE HR 2.5x.**
Ottiche acromatiche per immagini nitide e luminose.

⚡ **HEINE® MicroLight 2**

Lampada frontale universale ultra-leggera.

La lampada frontale MicroLight2 offre la soluzione compatta per l'illuminazione di qualità LED^{HQ}. Anche in questo caso l'illuminazione omogenea e la riproduzione cromatica fedele sono elementi fondamentali per ogni esame. Due diverse varianti di utilizzo garantiscono personalizzazione e facile utilizzo. Illuminazione perfetta con design leggero.



HEINE MicroLight 2
su S-FRAME



HEINE MicroLight 2
su Fascia Lightweight

Per informazioni sugli ordini vedere il retro.



HEINE® mPack mini – Fonte di energia compatta e leggera per LoupeLight 2 / MicroLight 2.

La nuova batteria HEINE mPack mini ad alte prestazioni per LoupeLight 2 e MicroLight 2 offre la massima libertà da cavi che costringono gli utenti a lavorare connessi a parete o fonti di energia statica. Con un peso di soli 95 g e dimensioni pari a 44 x 23 x 101 mm, questa fonte di energia portatile è ora circa il 70 % più piccola e leggera rispetto al suo predecessore.

La custodia per mPack mini inclusa nella fornitura può essere fissata alla cintura e la batteria mPack mini può essere ricaricata anche mentre agganciata alla cintura. Grazie alla tecnologia Li-ion (ioni di litio) la batteria mPack mini ha un tempo di funzionamento tipico di 9 ore, e un funzionamento continuo a massima potenza tipico di 4 ore. La batteria mPack mini può essere ricaricata in modo flessibile tramite la presa USB, per esempio tramite PC o tramite un trasformatore USB.



Opzione di ricarica USB

Nuovo!

- ✓ 70% più piccola e leggera
- ✓ Tipica 9 ore di funzionamento
- ✓ Durata della carica tipica: 4 ore



Confronto dimensioni HEINE mPack LL / mPack mini

LoupeLight 2 Set con Occhiali Binoculari HR

Ottica HR 2.5x con i-View su S-FRAME, LoupeLight 2, filtro giallo applicabile, mPack mini, clip da cintura mPack mini, alimentatore E4-USB, lenti di protezione, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggimontatura, liquido detergente, panno per lenti, valigetta

340 mm distanza di lavoro	C-008.32.450
420 mm distanza di lavoro	C-008.32.451
520 mm distanza di lavoro	C-008.32.452

MicroLight 2 Sets

MicroLight 2 su S-FRAME con mPack mini, clip da cintura mPack mini, alimentatore E4-USB, cinghietta reggimontatura, liquido detergente, valigetta

J-008.31.276

MicroLight 2 su fascia frontale Lightweight con mPack mini, clip da cintura mPack mini, alimentatore E4-USB, valigetta

J-008.31.277

Unità singola

LoupeLight 2 per occhiali HR e HRP con i-View girevole	C-008.32.226
mPack mini con batteria ricaricabile Li-ion e alimentatore E4-USB	X-007.99.650
mPack mini con batteria ricaricabile Li-ion, senza alimentatore E4-USB	X-007.99.649
Cavo di collegamento SC1 (1,6m) per LoupeLight 2 / mPack mini	C-000.32.240

Per ordini o maggiori informazioni si prega di contattare uno dei distributori autorizzati HEINE o visitare il www.heine.com

Distributore Autorizzato

