

E-Light 2– Carrozzina Standard in alluminio ad autospinta

Ref. E-LIGHT2-xxP



Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, ruote posteriori da 24" con copertoni pieni in PU ad estrazione rapida e possibilità di posizionamento variabile, con corrimano in alluminio. Freni di stazionamento, ruote per passaggi stretti (sistema antiribaltamento disponibile su richiesta) e possibilità di regolazione in profondità del sedile. Le ruote anteriori hanno una dimensione di 7.5 "montate su una forcella in alluminio con la possibilità di variare la posizione o il diametro delle ruote, per variare l'altezza del sedile da terra. Lo schienale con tasca posteriore e il sedile sono imbottiti e realizzati in Nylon. (disponibile a richiesta in versione ignifuga). I braccioli sono ribaltabili con imbottitura in Poliuretano, pannello laterale per protezione indumenti e regolabili in altezza. Le pedane amovibili sono dotate di cinturino ferma tallone, hanno la possibilità di rotazione posteriore e regolazione in altezza della pedana. La carrozzina è disponibile in diverse misure di seduta come indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione delle capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	E-LIGHT 2-37P E-LIGHT 2-40P	2253849/R 2253850/R

	E-LIGHT 2-42P	2253851/R
	E-LIGHT 2-44P	2253852/R
	E-LIGHT 2-46P	2253853/R
	E-LIGHT 2-49P	2253854/R
	E-LIGHT 2-52P	2253855/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997CARROZZINE25
Codice Ref.	UDI-DI
E-LIGHT2-37P	8052679970100
E-LIGHT2-40P	8052679970117
E-LIGHT2-42P	8052679970124
E-LIGHT2-44P	8052679970131
E-LIGHT2-46P	8052679970148
E-LIGHT2-49P	8052679970155
E-LIGHT2-52P	8052679970162

Caratteristiche tecniche

E-LIGHT 2	37P	40P	42P	44P	46P	49P	52P
Larghezza seduta	37 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Larghezza totale	56 cm	59 cm	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	69 cm
Profondità seduta	42-46 cm						
Lunghezza totale	107-111 cm						
Altezza seduta	52 cm						

M4-2-03 Rev.5 03/06/2021

Altezza schienale	40 cm
Altezza dal suolo maniglie di spinta	92 cm
Altezza braccioli	23 – 30 cm
Diametro route posteriori	24"
Diametro route anteriori	7,5"
Diametro ruotino per passaggi stretti	2,7"
Peso	≥ 15 kg, secondo configurazione
Portata massima	120 kg per misure da 37 a 44 cm 140 Kg per misure da 46 a 52 cm
Materiali	Telaio in Alluminio Schienale e seduta in Nylon Ruote posteriori in Poliuretano Forcella per route anteriori in Alluminio Imbottitura braccioli in Poliuretano Sistema frenante in Alluminio Mancorrenti in Alluminio
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale in alluminio
Braccioli	Desk

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**E-LIGHT 2-xxP	Carrozzina standard leggera ad autospinta	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
EL-A01	Pedane elevabili	2
EL-A02	Sistema antiribaltamento	2
*EL-A05-Sxx	Tela seduta autoestinguente	1
*EL-A06-Bxx	Tela schienale autoestinguente	1
P-36	Asta porta-flebo	1
EL-22	Prolunga schienale	1

*Indicare la misura della larghezza in fase di ordine.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	07/10/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.0	03/06/2021	Nuova emissione scheda tecnica per aggiornamento normativo
1.1	15/09/2021	Inserimento del SRN fabbricante
1.2	18/03/2022	Correzione nella descrizione di ruote posteriori 24"
1.3	16/05/2022	Aggiornamento RDM per nuovo MDR
1.4	05/06/2024	Aggiornamento misure larghezza totale

