

F-LIGHT – Carrozzina leggera in alluminio

Ref. F-Light-xx



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, con possibilità di regolare la profondità della seduta su circa 5 cm, schienale con cinghie tensionabili e rivestimento in Nylon autoestinguente imbottito con tasca posteriore. Braccioli semi-desk, ribaltabili ed estraibili, dotati di spondine proteggi abiti. Ruote posteriori da 24" con copertone in Poliuretano pieno o a richiesta con pneumatici gonfiabili, ad estrazione rapida; dotate di mancorrenti in alluminio, freni di stazionamento regolabili, con leve pieghevoli a scomparsa per agevolare i trasferimenti laterali, ruotini per passaggi stretti e kit antiribaltamento. Le ruote anteriori hanno dimensione 8" con una forcella in alluminio regolabile in inclinazione, predisposta per adottare altre misure di ruote.

Le pedane, estraibili, sono dotate di cinghia ferma-tallone, hanno la possibilità di rotazione antero-posteriore e di regolare l'altezza e la flessione-estensione dell'appoggio dei piedi.

La carrozzina è disponibile in 7 misure di seduta.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM		
F-LIGHT-37	2045812/R	
F-LIGHT-40	2045815/R	
F-LIGHT-42	2045816/R	
F-LIGHT-44	2045817/R	
F-LIGHT-46	2045818/R	
F-LIGHT-49	2045819/R	
F-LIGHT-52	2045820/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	2045812/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Flexa2	37	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	37 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Larghezza totale	52 cm	55 cm	57 cm	59 cm	61 cm	64 cm	67 cm
Profondità seduta	42 -46 cm						
Total length	105-109 cm						
Altezza seduta	50 cm						
Altezza schienale	41 cm						
Altezza braccioli	21 cm						
Ruote posteriori	24"						
Ruote anteriori	8"						
Diametro ruotini	1,5"						
Peso	≥ 14 kg (secondo configurazione)						
Portata	120 Kg per misure 37 a 44 cm / 140 Kg per misure 46 a 52 cm						

Materiali	<p>Telaio in Alluminio. Schienale e seduta in Nylon. Ruote posteriori in Alluminio con copertoni in Poliuretano pieno o pneumatiche. Ruote anteriori in plastica con copertone in PU. Forcella per ruote anteriori in Alluminio. Braccioli in Poliuretano. Sistema frenante in Alluminio. Mancorrenti in Alluminio.</p>
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale, pieghevoli
Braccioli	Tipologia semi- <i>desk</i> , ribaltabili

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
F-Light-xx**	Carrozzina leggera ad autospinta.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
FX/BK-11	Pedane elevabili	2
EL-22	Prolunga schienale pieghevole	1
CA-104	Cuscino per lordosi	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	11/11/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

