

Rev. 00  
Novembre 2013

LifeMED

## Scheda tecnica

J-08.27.01X

Lampada da visita EL3 LED

INTERMED  
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
J-08.27.011	Lampada da visita EL3 LED® con sistema di applicazione a parete.
J-08.27.013	Lampada da visita EL 3 LED® con sistema di applicazione a tavolo.
J-08.27.014	Lampada da visita EL3 LED® su stativo a rotelle in metallo.

Indicazioni	
Produttore	<b>HEINE Optotechnik, Herrsching (Germany)</b>
CND	Z129004
Repertorio	1312555/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

HEINE EL3 LED® è una lampada diagnostica per uso medico alimentata a rete utilizzata per illuminare la superficie del corpo e le cavità corporee durante controlli medici in ambulatori chiusi. L'apparecchio è destinato esclusivamente a controlli medici in cui un'eventuale interruzione del funzionamento non genera rischi per il paziente. Deve sempre essere accesa l'illuminazione principale.

### Descrizione

Lampada diagnostica a LED HEINE EL3.

**GARANZIA:** 5 anni di garanzia per i prodotti HEINE – nessun compromesso in fase di produzione.

**SOLIDA COSTRUZIONE:** materiali di eccellenza per garantire affidabilità e durata nel tempo.

**GESTIONE TERMICA del LED:** tecnologia all'avanguardia assicura una durata del LED senza precedenti.

**DESIGN COMPATTO:** la progettazione esclusiva permette un'illuminazione coassiale del campo di lavoro.

**POTENTE ed OMOGENEA:** luce a LED da 10 Watt per garantire la massima luminosità ed allo stesso tempo un fascio nitido ed omogeneo.

**INTERMED s.r.l.**

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

IGIENE: struttura ermeticamente sigillata per permettere pulizia e disinfezione adeguate.

LEDHQ: 3,000 Kelvin, CRI > 90 - Il rosso è rosso ed il blu è blu, mai più alterazioni cromatiche.

BRACCIO FLESSIBILE: la lampada può essere messa in qualsiasi posizione desiderata - tenuta assicurata nel tempo.

SISTEMA di CONTROLLO ELETTRONICO: verifica in tempo reale dello stato della lampada per garantire la massima sicurezza.

## Accessori presenti all'interno della confezione

J-08.27.011	J-08.27.013	J-08.27.014
Supporto per applicazione a parete	Sistema di applicazione a tavolo	Stativo a rotelle in metallo
Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso

## Caratteristiche tecniche

Peso:	1,8 Kg.
Lunghezza cavo di alimentazione:	2 m.
Temperatura di utilizzo:	Temp.: +10°C to +35°C, Umidità relativa: 10%-75%, Pressione: 700hPa a 1060hPa
Temperatura di conservazione:	Temp.: -20°C to +50°C, Umidità relativa: 10%-95%, pressione: 500hPa a 1060hPa
Temperatura di trasporto:	Temp.: -20°C to +50°C, Umidità relativa: 10%-95%, pressione: 500hPa a 1060hPa
Alimentazione:	100 -240 V AC, 50-60Hz
Classe di protezione:	I
Codice IP	IP20
Potenza assorbita:	max. 25 VA
Fusibili:	2x T 1.25AH 250V
Intensità luminosa:	≥ 35000 lx a 30 cm di distanza
Temperatura di colore:	5000 K ± 500K
Regolazione spot di lavoro (grande)	300mm Ø 85 ± 5 mm

### INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
 Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Durata LED:	30000 ore circa
-------------	-----------------

### Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### Manutenzione e pulizia

Leggere attentamente il manuale d'uso.

### Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

#### **INTERMED s.r.l.**

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142